

# GP 3/72

# GS 3/78

| PUISSANCE MAX | DÉPRESSION              | DÉBIT D'AIR           | CAPACITÉ DE CUVE TOTALE |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3600 W        | 2380 mmH <sub>2</sub> O | 600 m <sup>3</sup> /h | 72 l<br>78 l            |

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE INOX
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ NOUVELLE QUALITÉ DE FLEXIBLE
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ FLEXIBLE DE 5 METRES



ROUES ANTI-TRACE

GARANTIE 2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

### AGRICULTURE



### BÂTIMENT



### QUINCAILLERIE



### INDUSTRIE LOURDE



### LOGISTIQUE ET TRANSPORT



### AUTOMOBILE



## INNOVATIONS



## SPÉCIFICATIONS



CUVE BASCULANTE



CHARIOT AVEC POIGNÉE



INTERRUPTEURS LUMINEUX

## DONNÉES TECHNIQUES

|   |                    | <b>GP 3/72</b>   | <b>GS 3/78</b>   |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Référence   |                    | ASD015030        | ASD015045        |
| PERFORMANCES  |                    |                  |                  |
| Utilisation   |                    | EAU ET POUSSIERE | EAU ET POUSSIERE |
| Moteur  |                    | 3                | 3                |
| Puissance   | W                  | 3300 - 3600 max  | 3300 - 3600 max  |
| Tension   | V                  | 220 - 240        | 220 - 240        |
| Dépression  | mmH <sub>2</sub> O | 2380             | 2380             |
| Débit d'air   | m <sup>3</sup> /h  | 600              | 600              |
| Capacité de cuve totale   | l                  | 72/plastique     | 78/inox          |
| Longueur de câble   | m                  | 8,5              | 8,5              |
| Niveau de pression sonore<br>(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A)              | 74               | 74               |
| Diamètre des accessoires  | mm                 | 38               | 38               |
| Dimensions (LxlxH)  | mm                 | 550x600x1030     | 550x600x980      |
| Poids   | Kg                 | 23,0             | 24,0             |

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01110  
TUYAU FLEXIBLE 5 m  
Ø38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR00152  
TUBES RALLONGE  
2X50 cm Ø38 mm



RÉFÉRENCE: LAFN28240  
CANNE INOX DOUBLE  
COUDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV37133  
SUCEUR BROSSE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00103  
SUCEUR EAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV00156  
SUCEUR BISEAU Ø38 mm



RÉFÉRENCE: SPPV43052  
BROSSE RONDE Ø38 mm



RÉFÉRENCE: FTDP28733  
KIT FILTRATION  
(POUR GP 3/72)



RÉFÉRENCE: KTRI02949  
KIT FILTRATION  
(POUR GS 3/78)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04796  
POCHETTE 10 SACS  
MICROFIBRE



X10

RÉFÉRENCE: KTRI02912  
POCHETTE 10 SACS PAPIER  
60 l



X10

RÉFÉRENCE: FTDP00223  
FILTRE NYLON  
ANTI-COLMATANT



RÉFÉRENCE: FTDP72237  
FILTRE NYLON 400



RÉFÉRENCE: KTRI02735  
KIT ANTISTATIQUE Ø38 mm  
(POUR GS 3/78)



RÉFÉRENCE: FTDP00528  
CARTOUCHE FILTRE 300/400  
RENFORCÉE



RÉFÉRENCE: FTDP00583  
CARTOUCHE LAVABLE



RÉFÉRENCE: FTDP28844  
CARTOUCHE HEPA



RÉFÉRENCE: MPVR28723  
ANNEAU DE FIXATION



RÉFÉRENCE: TBFX00393  
FLEXIBLE TURBOFLEX 5 m



RÉFÉRENCE: SPPV28248  
SUCEUR FIXE EAU



RÉFÉRENCE: SPPV28247  
SUCEUR FIXE POUSSIERE



RÉFÉRENCE: SPPV30894  
SUCEUR FIXE UNIVERSEL

