

Gamme aspirateur - HZD900

| | |
|--|---|
| Désignation | HZD900 |
| Référence | 839065 |
| Code EAN | 5028965568675 |
| Utilisation | Poussières dangereuses |
| Moteur | Turbine à 2 étages |
| Puissance | 2 x 960W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 96L/sec |
| Dépression | 2500mm/CE |
| Capacité utile | 40L |
| Filtre primaire de série | PERMATEX |
| Filtre sac HEPAFLO | 604019 |
| Cartouche filtrante avant moteur | Classe H13 (selon EN1822) |
| Classe poussières (selon EN60335-2-69) | H - risque élevé |
| Valeur Limite d'Exposition (VLE) | < 0.1mg/m ³ |
| Test individuel d'efficacité | Oui (selon EN60335-2-69) |
| Étages de filtration de série | 4 |
| Pression sonore | 72dB(A) ± 0,2 dB |
| Matériau | Tête : Acier Epoxy / Cuve : Polypropylène |
| Cuve | Ø356mm |
| Longueur du câble | 10m |
| Champ d'action | 26,8m |
| Longueur du flexible | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø38mm |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes | Inox |
| Kit accessoires inclus | BB20 |
| Poids | 30kg |
| Dimensions | 490x800x880mm |

Kit BB20 inclus



Aspirateur filtration absolue **classe H**, spécial poussières cancérogènes, chargées d'agents pathogènes (amiante, plomb, silice...)



HEPA Filtration absolue

Témoin lumineux saturation du sac



CLASSIFICATION DE POUSSIÈRES

| | |
|--|---|
| Type de classe selon la norme EN-60335-2-69 | CLASSE H Risque élevé |
| Type de poussières | Amiante, plomb, silice |
| Valeur Limite d'Exposition (VLE) | Poussières avec VLE < 0,1mg/m ³ |

LA FILTRATION ABSOLUE HZD900



Cartouche de filtration (2 par appareil)
réf.901647 (inclus)



Filtre ANTI-STATIQUE Ø356mm
réf.604144 (inclus)



Sac HEPAFLO 40L
réf.604019 (inclus)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)