

## Aspirateur Monophasé Spécifique Salle Blanche

**Applications :** eau et poussières / salles blanches

**Avantages :** ultra compact et mobile

**Conception :** construction INOX

**Filtration :** nombreux niveaux de filtration et sortie d'air propre

**Points forts :** Conforme aux normes GMP et

ISO4, facile à nettoyer et à désinfecter

Autoclave (jusqu'à 120 °C, à l'exclusion de la tête moteur)



		LC1000 D	LC1000 WD
<b>Tension</b>	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
<b>Puissance</b>	kW	1	1,1
<b>Moteur</b>		refroidissement direct	by-pass
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	2900	2500
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	175	180
<b>Entrée d'air</b>	mm	40	40
<b>Capacité solides</b>	lt	5	40
<b>Capacité liquides</b>	lt	-	25
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	70	75
<b>Dimensions</b>	cm	36x33x51h	43x43x73h
<b>Poids</b>	kg	20	27
<b>Cuve INOX (AISI 316)</b>		inclus	inclus
<b>Filtre primaire</b>		<b>Sac</b>	<b>Sac</b>
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	2000 - 280	3000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE
Système de décolmatage		-	-
Sac de sécurité		<b>inclus</b>	<b>inclus</b>
<b>Filtre absolu</b>			
En aspiration		U15 inclus	U15 inclus
En amont air de refroidissement		-	U15 inclus
En aval air de refroidissement		-	U15 inclus
En sortie d'air		U15 inclus	U15 en option

## Aspirateur Monophasé Spécifique Salle Blanche

### APPLICATIONS



Electrotechnique




Optique



Pharmacie



Roues industrielles  
protégées



4 niveaux de filtration

### Points forts :

- + **Unité d'aspiration** : l'aspiration est générée par un moteur by-pass sans charbon placée dans la tête insonorisée de l'aspirateur.
- + **Unité de filtration** : à l'intérieur de la chambre de filtrante en acier inoxydable AISI 316 se situe le filtre à haute efficacité de filtration (1 micron). Deux filtres absolus U15 (un en entrée, un en sortie) garantissent la meilleure protection pour l'environnement des salles blanches.
- + **Unité de récolte** : les matériaux aspirés sont collectés dans une cuve amovible sur roues, extractible, permettant une vidange pratique et en toute sûreté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
- + Construction industrielle en INOX AISI 316
- + Compact et robuste

Cartouche de filtration absolue U15



Moteur  
monophasé 230 V

Flotteur pour l'aspiration des  
liquides - modèle WD