

Atex zone 20 intérieur et 22 à l'extérieur de la chambre filtrante  
 Double certification (machine et moteur)  
 La plus haute capacité de filtration de sa catégorie  
 Filtre cat M antistatique extra-large  
 Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus



|                                    |                     | 202DS EX1/3D M  | 202DS EX1/3D T              |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| <b>Zone Atex</b>                   | -                   | 20/22   | 20/22                       |
| <b>Marquage</b>                    | -                   | EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C                             | EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C |
| <b>Tension</b>                     | V - Hz              | 230 - 50 1~   | 400 - 50 3~                 |
| <b>Puissance</b>                   | kW                  | 2,2   | 2,2                         |
| <b>Protection moteur</b>           | iP                  | 66  | 65                          |
| <b>Dépression max</b>              | mmH <sup>2</sup> O  | 2200  | 1800                        |
| <b>Débit max</b>                   | m <sup>3</sup> /h   | 250   | 250                         |
| <b>Entrée d'air</b>                | mm                  | 50  | 50                          |
| <b>Capacité</b>                    | lt                  | 20  | 20                          |
| <b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b> | dB (A)              | 70  | 70                          |
| <b>Dimensions</b>                  | cm                  | 52 x 48 x 120h  | 52x48x120h                  |
| <b>Poids</b>                       | kg                  | 64  | 64                          |
| <b>Filtre primaire : Cartouche</b> |                     |   |                             |
| Surface, diamètre du filtre        | cm <sup>2</sup> -mm | 30 000 - 360  | 30 000 - 360                |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69)  |                     | Polyester - ANT M                                       | Polyester - ANT M           |
| Système de décolmatage             |                     | Dustop  | Dustop                      |
| <b>Filtre absolu H/HEPA</b>        |                     |   |                             |
| Surface filtrante                  | cm <sup>2</sup>     | 20 500  | 20 500                      |
| Classe de filtration (EN 1822-5)   |                     | Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm |                             |