

ATEX

Certification tierce partie **ATEX**

CE 0081 II 1/3D

Externe: Ex h tc IIIC T200°C (**T85°C** pour la version **BLSD**) Dc IP6X
Interne: Ex h IIIC T200°C (**T85°C** pour la version **BLSD**) Da
LCIE 15 ATEX 3061

Zone 20 (Poussières) niveau de protection très élevé à l'intérieur de la cuve de récupération

Pour la Récupération des Poussières Combustibles

IEC

IECEx

Certification **IECEx tierce partie**

Ex h tc IIIC T200°C (**T85°C** pour la version **BLSD**) Dc IP6X
IECEx LCIE 15.0048

Ce modèle peut être utilisé pour récupérer les Poussières Combustibles tel que les Groupes de Poussières :

IIIA Poussières Combustibles (fibres de coton, copeaux de bois, etc.)

IIIB Poussières non-Combustibles (poussière de farine, poussière de grain, sucre, amidon, bois, plastique, carbone, charbon, etc.)

IIIC Poussières Conductrices (poussière métallique combustible, aluminum, magnesium, alliages commerciaux)

Systèmes d'aspiration antistatiques pour Zones à risque d'explosion, conçus pour prévenir les risques d'inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou peintes avec un revêtement antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)



Caractéristiques



Antistatique



HEPA - inclus



Haute efficacité de filtration



Acier Inoxydable



Accessoires antistatiques - inclus



Récupération des poussières



3D Printing



- Moteur Brushless disponible ; avec 4 filtres HEPA H14
- Idéal pour l'entretien ménager et le nettoyage général
- By-pass Ametek® long life motor
- Comprend 4 filtres HEPA. Classés H14. Testés individuellement en usine
- Récupération des matériaux dans un sac en tissu antistatique
- Témoin lumineux de colmatage du filtre
- Format compact. Seulement 34" de hauteur

Specifications

C-7 EX (4W)	111801B
Model Name	C-7 EX (4W)
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	1200 W
Puissance	1.2 kW
Ampérage	5 A
Flux d'air	194 m ³ /h
Dépression	2504 mm H ₂ O
Niveau sonore	72 dB(A)
Type de prise d'alimentation	Non inclus
Entrée d'aspiration	60 mm
Type de chariot	Chariot 4-Roues
Récupération des poussières - sac filtrant jetable	19 L
Longueur	43 cm
Largeur	43 cm
Hauteur	77.5 cm
Poids (aspirateur uniquement)	23 kg.
Longueur du câble	10 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



Upstream HEPA Filter - Included



Conductive Recovery Bags - included



Static Conductive Suction Hose and Tool Kit - Included



Cable Holder Hook included on the side of the powerhead

