

Gamme aspirateur - NTD2003

Désignation	NTD2003
Référence	836634
Code EAN	5028965357347
Spécificités	Double moteur puissant
Moteur	2 x By-pass à turbine 2 étages
Puissance	2 x 1000W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air	98L/sec
Dépression conso. standard	2400mm/CE
Pression sonore	82dB(A)
Capacité utile	60L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Surface filtrante du filtre primaire (coton)	1975cm ²
Filtre secondaire de série	FIBRATEx
Surface filtrante du filtre secondaire (fibratex)	4200cm ²
Surface filtrante totale	6175cm ²
Étages de filtration de série	3
Matériau	Epoxy (cuve) / Structofoam (tête moteur)
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible & accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	BA5
Poids	33kg
Dimensions	560x560x1145mm

Kit BB5 inclus



Cette version 2003, cyclonique, centrifuge les particules aspirées et réduit le colmatage.



L'aspirateur industriel NTD2003 est idéal pour les travaux sur gros volume, grâce à sa large capacité de 80L.

LA FLITRATION INDUSTRIELLE NTD2003



Filtre Permatex Ø356mm
réf.604116 (inclus)



Filtre Fibratex Ø457mm
réf.604119 (inclus)