

Gamme aspirateur - NQS250

| | |
|---|----------------------|
| Désignation | NQS250 |
| Référence | 900354 |
| Code EAN | 5028965626214 |
| Utilisation | poussières |
| Consommation électrique annuelle | 32,5 kWh/an |
| Moteur | Turbine 2 étages |
| Puissance | 780W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60 Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 33L/sec |
| Dépression | 2350mm/CE |
| Pression sonore | 75 dB(A) ± 0,5 dB |
| Capacité utile | 9L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre sac HEPAFLO | 604015 |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1500 cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo | 4500 cm ² |
| Matériau | acier epoxy |
| Longueur du câble | 10m |
| Champs d'action | 26,8m |
| Longueur du flexible | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø32mm |
| Enrouleur de câble | non |
| Tubes | inox |
| Système NUPLUG | oui |
| Kit accessoires inclus | AS1 |
| Poids | 10Kg |
| Dimensions | 355x355x395mm |
| Garantie (selon CGG en vigueur) | 2 ans |


FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.


FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Kit AS1 inclus
