

**Gamme aspirateur - AVQ250**

Désignation	AVQ250
Référence	833750
Code EAN	5028965350546
Utilisation	poussières
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	960W
Tension d'alimentation	110V AC 400Hz
Variateur de vitesse	Non
Classe de protection	II
Débit d'air	47L/sec
Dépression	2500mm/CE
Pression sonore	54 dB(A) ± 0,5dB
Capacité utile	9L
Filtre primaire de série	TRITEX (réf.207109)
Filtre sac HEPAFLO	réf. 604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1500 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4500 cm <sup>2</sup>
Matériau	Cuve et tête : acier époxy
Longueur du câble	18,2m
Champs d'action	43,2m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	non
Kit accessoires inclus	BS15
Poids	10,6Kg
Dimensions	340x340x395mm



Livré sans prise avion.

**FILTRE PRIMAIRE TRITEX**

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



Ø305mm

**FILTRE SAC HEPAFLO**

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Kit BS15 inclus

