

Aspirateur 30 litres

dangereuses de classe M exigent du matériel spécial pour protéger la santé de l'utilisateur. Le système de décolmatage automatique InfiniClean nettoie le filtre pendant 0,2 seconde toutes les 15 secondes pour une qualité d'aspiration exceptionnelle et constante sans utiliser de sac.

Le système "FlowSensor" intègre une alarme sonore et visuelle qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous des minimums de 20m/s. L'utilisation

de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande.

Pour l'aspiration des poussières dangereuses : bois, farine, béton, ...

- Nouveau système de décolmatage automatique InfiniClean (versions IC)
- Filtre lavable, PTFE anti-adhérent classe M
- Aspiration des poussières colmatantes sans sac (IC/XC)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- 100% antistatique
- Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché
- Niveau de filtration >99,9%



Picture shown may not represent model quoted

Aspirateur 30 litres

Modèle	ATTIX 33-2M PC EU	ATTIX 33-2H IC EU	ATTIX 33-2M IC EU
Référence	107412179	107412184	107412180

Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur	•	•	•
Système double filtration		•	
Antistatique	•	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•	•	•
Prise outil avec marche/arrêt automatique	•	•	•
Filtre poussière classe M	•		•
Filtre poussière classe H		•	
Rangement des accessoires	•	•	•
Prise supplémentaire	•	•	•
Support pour flexible et câble	•	•	•
Dispositif d'ensachage			•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•		•
Sac filtrant de sécurité 1 pièce		•	

Aspirateurs industriels

Aspirateur 30 litres

ATTIX 33 M-H

Caractéristiques Techniques	ATTIX 33-2M PC EU	ATTIX 33-2H IC EU	ATTIX 33-2M IC EU
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400	1400
Puissance (W)	1200	1200	1200
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4500	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Niveau sonore (dB(A))	60	60	60
Longueur câble (m)	7.5	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	30	30	30
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Type du filtre principal	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Poids (kg)	14.5	14.5	14.5

Caractéristiques Techniques	ATTIX 33-2H PC EU
Puissance consommée maxi (W)	1400
Puissance (W)	1200
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25
Niveau sonore (dB(A))	60
Longueur câble (m)	7.5
Capacité du réservoir (litres)	30
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean
Type du filtre principal	PTFE/Cellulose H-class
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x520
Poids (kg)	14.5

