


 SÉPARATION DE L'HUILE  
ET DES COPEAUX

 GARANTIE  
2 ANS

## GS 3/78 OIL

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ ASPIRATION SIMULTANÉE DÉCHETS ET LIQUIDES
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR

		GS 3/78 OIL
Référence		ASD015122
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Nombre de phases		monophasé
Tension	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60
Nombre et type de moteurs		3 x 2 étages
Puissance	W	3000-3600 max
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2470
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	630
Capacité de cuve totale	l	78
Capacité du tamis de seuil	l	30
Diamètre de l'entrée	mm	60
Niveau de pression sonore	dB(A)	76
Dimensions (LxH)	mm	550x600x980
Poids	Kg	28

### ÉQUIPEMENT STANDARD

 RÉFÉRENCE: FTDP00285  
CARTOUCHE POLYESTER

 RÉFÉRENCE: FTDP28755  
FILTRE À MAILLE

 RÉFÉRENCE: SECC00116  
TAMIS DE SEAU


### ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires anti-huile en option Ø38-60 mm

PMDT00928

Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

PMDT00447